



Imprimación Fondo Veladura

Ficha técnica Coloris

Línea de materiales auxiliares

FTC-029

Página 1 de 2

Imprimación Fondo Veladura

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento que se utiliza como capa base para retardar el secado del material VELADURAS/PÁTINAS. También sirve como capa base de los ESTUCOS VENECIANOS de nuestra línea decorativa, siendo por tanto una opción para los técnicos aplicadores que prefieren imprimaciones sin “arenillas”. Presenta buena adherencia, y es muy transpirable e impermeable, además de estar exento de componentes tóxicos.

UBICACIÓN FÍSICA

Sólo interior.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD: $1.4 \pm 0.5 \text{ g/cm}^3$

PRESENTACIÓN VISCOSIDAD: pintura viscosa de color blanco

ENVASADO: 1- 4l y 8 l.

VIDA EN ENVASE: Sin diluir con agua, tal y como se presenta en el envase, 16 meses en condiciones ambientales estables (+5 °C (min.) y +32 °C (max.)) y sin abrir el bote. Preservar de heladas y altas temperaturas.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

ACABADO: Aspecto seco, blanco mate.

COLOR: Se presenta en blanco. Para determinados efectos decorativos se puede teñir con nuestros Tintes/Tóners o con los colorantes universales ESTEVID libres de VOC. como los anteriores.

DILUYENTE: Agua.

PREPARACIONES PREVIAS: Antes de aplicar la IMPRIMACIÓN FONDO VELADURA debe ser eliminado de las superficies cualquier tipo de residuo: polvo, suciedad, aceites, grasas, mohos, líquenes, eflorescencias, etc. Además debemos asegurarnos de que están cohesionadas, secas y exentas de cualquier tipo de contaminación que impida el anclaje del material.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN: Pistola, rodillo, brocha.

INTERVALO ENTRE CAPAS: 12-14 horas a 20°C y 65% de humedad relativa y 20-24 horas para la aplicación de las VELADURAS/ PÁTINAS y ESTUCOS VENECIANOS en las mismas condiciones ambientales.




COLORIS® de Esber S.A.

Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña- Barakaldo-Vizcaya (España)

Tel:+34 944994899 - Fax: + 34 944903791

www.coloris.es - coloris@coloris.es





Imprimación Fondo Veladura

Ficha técnica Coloris
FTC-029

Línea de materiales auxiliares

Página 2 de 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

TIPOS de SOPORTE:

a. **Cartón-yeso, superficies con pinturas plásticas y Plastes de reparación o nivelación:** aplicar una o dos manos diluyendo el material con agua al 4-6%, si fuera necesario, para mejorar su aplicación.

b. **Yesos proyectados, perli-escayola:** las mismas indicaciones del punto anterior, pero realizando antes –si fuera necesario, por presencia de” brillos” y bruñidos excesivos– una pequeña prueba de cubrición por si tuviéramos que aplicar previamente la Pintura (especial) para Yesos Proyectados.

c. **Otras pinturas (esmaltes fundamentalmente):** aplicar previamente IMPRIMACIÓN MULTIUSOS como capa puente.

d. **Postformados de virutas de madera (DM, aglomerados):** Aplicar la Imprimación FONDO VELADURA hasta la total cubrición de los mismos.

NOTA: Conviene cubrir el soporte a decorar totalmente, debido a que la VELADURAS/ PÁTINAS son unos revestimientos translúcidos y si la imprimación no ha cubierto totalmente el soporte, sobre todo en el caso de soportes que presentan colores oscuros, pueden aparecer “sombras”.

TEMPERATURA DE TRABAJO tanto del ambiente como del soporte (exterior-interior): Mínima 7 °C y máxima 32 °C.

RENDIMIENTO: dependiendo de la absorción del soporte, número de capas y textura puede oscilar de 2.5 a 6 m²/l.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua.

PRECAUCIONES: Ninguna en especial.

COLORIS

Esber S.A. Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña-Barakaldo-Vizcaya (España) Tel: +34 944994899 Fax: +34 944903791

www.coloris.es



coloris@coloris.es