



## Cera Color Eco

### DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Cera en emulsión, exenta de disolventes orgánicos, soluble en agua, aromatizada con esencias naturales, que se utiliza para dotar de color en superficie a los Revocos de Texturar Grueso y Fino, además de aportar otras utilidades decorativas como son el patinado-envejecimiento de molduras, en efectos metalizados, muebles...

### UBICACIÓN FÍSICA

Interior.

### DATOS TÉCNICOS

**DENSIDAD:**  $0,85 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

**PRESENTACIÓN VISCOSIDAD:** Pasta.

**ENVASADO:** 1 l.

**VIDA EN ENVASE:** 14 meses en condiciones ambientales estables (+5 °C (mín) y +32 °C (máx)) sin abrir el bote. Preservar de heladas y altas temperaturas.

### DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

**ACABADO (sin color):** transparente mate sin pulir, con pulimentado mecánico o manual se muestra satinado o brillante, reaviva ligeramente el color del soporte/material tratado.

**COLORES:** 14 (incluida la Cera Color Eco Blanca) referenciados en la Carta de Colores REVOCO DE TEXTURAR GRUESO y FINO + CERAS COLOR, también disponemos de Cera Color Eco Incolora.

**Utilidad de la Cera Color Eco Blanca:** para disminuir o realizar tonos “pastel” con los colores intensos de la carta.

**Utilidad de la Cera Color Eco Incolora:** para disminuir la concentración de color (intensidad) de los tonos de la carta y para la protección/embellecimiento de “estucos marmorinos” que no vayan a ser abrigantados solo ligeramente pulimentados.

**DILUYENTE:** Producto listo para usar. Ante determinadas aplicaciones sobre sistemas más porosos se diluirá con agua.

**PREPARACIONES PREVIAS:** Antes de aplicar la CERA PULIMENTABLE S/P debe ser eliminado de las superficies cualquier tipo de residuo: polvo, suciedad, aceites, grasas, mohos, líquenes, eflorescencias, etc. Además debemos asegurarnos de que están cohesionadas, secas y exentas de cualquier tipo de contaminación, visible o invisible, que impida la correcta adherencia y el funcionamiento del material.




**COLORIS®** de Esber S.A.

Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña- Barakaldo-Vizcaya (España)

Tel:+34 944994899 - Fax: + 34 944903791

[www.coloris.es](http://www.coloris.es) - [coloris@coloris.es](mailto:coloris@coloris.es)





# Cera Color Eco

Ficha técnica Coloris

**FTC-037**

Línea de materiales auxiliares

Página 2 de 2

**HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:** esponja, brocha, trapo.  
Más información sobre utilidades y aplicación en las Fichas Técnicas de los Revocos de Texturar Fino FTC-008 y Grueso FTC-009.

**SECADO TOTAL:** Progresivo.

**TEMPERATURA DE TRABAJO** tanto del ambiente como del soporte: Mínima 7 °C y máxima 32 °C.

**RENDIMIENTO:** Dependiendo de la absorción, textura, herramienta de aplicación y efecto deseado.

1 L

Media: 8-10 m<sup>2</sup>

**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:** Agua y jabón.

**PRECAUCIONES:** Ninguna en especial.

**COLORIS**

**Esber S.A.** Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña-Barakaldo-Vizcaya (España) Tel: +34 944994899 Fax: +34 944903791

[www.coloris.es](http://www.coloris.es)



[coloris@coloris.es](mailto:coloris@coloris.es)